

Đánh giá: 5.0

Xe tải Hino WU352 4.5 tấn gắn cầu Unic 2.3 tấn URV233 Tải trọng cho phép chở : 3490 kG Trọng lượng toàn bộ : 7500 kG Kích thước xe (D x R x C) : 6820 x 1990 x 2620 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 4250 x 1850 x 400 (mm)

Chi tiết sản phẩm



Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe chuyên dùng , xe tải gắn cầu , từ các hãng hino, hyundai, isuzu,... với hình thức chuyên nghiệp và uy tín, với trách nhiệm và uy tín là hàng đầu nỗ lực hết mình để cho ra các sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, thiết kế tư vấn đóng thùng, và hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng nhanh chóng.

[Xe cần cẩu Unic 2,3 tấn URV233](#): là dòng sản phẩm cầu dành cho xe tải nhẹ. Được sản xuất trên nền tiêu chuẩn "V-Series" của UNIC Nhật Bản, sản phẩm có thể hoạt động tốt với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất.

cầu tự hành Unic UR-V233 là dòng sản phẩm mới nhất, đáp ứng sức nâng 2,3 tấn có thể lắp đặt trên nhiều dòng xe tải nhẹ khác nhau như: Hino WU, Hino XZU, Kia K165, Hyundai H100m Hyundai HD65...

Thông số kỹ thuật xe cầu 2 tấn 3 khúc unic (UR- V233)

Tải trọng nâng tối đa: 2.330 kg tại 1,70 m

Chiều cao móc tối đa: 9,5 m (4 đoạn)

Bán kính làm việc tối đa: 8,43 m (4 đoạn)

Chiều dài cần tối đa: 8,60 m (4 đoạn)

Các model: UR-V232 (2 đoạn); UR-V233 (3 đoạn); UR-V234 (4 đoạn)

THÔNG SỐ XE TẢI HINO WU352 GẮN CẦU UNIC U233 2.3 TẤN

Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng phun nhiên liệu và làm mát bằng nước : Dung tích xy lanh 4.009 cc,

Công suất cực đại (JIS Gross) PS :130 (tại 2.700vòng/phút)

Momen xoắn cực đại (JIS Gross) ,N.m 363 (tại 1.800vòng/phút)

Tốc độ tối đa 3.550 vòng/phút

Hộp số Model :M550

Loại 5 số đồng tốc từ số 1 đến số 5

Thông số chung:

Trọng lượng bản thân : 3815 kG

Phân bố : - Cầu trước : 2005 kG

- Cầu sau : 1810 kG

Tải trọng cho phép chở : 3490 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 7500 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 6820 x 1990 x 2620 mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) 4250 x 1850 x 400/- mm

Khoảng cách trục : 4000 mm

Vết bánh xe trước / sau : 1455/1480 mm

Số trục : 2

Công thức bánh xe : 4 x 2

Loại nhiên liệu : Diesel

Động cơ :

Nhãn hiệu động cơ: W04D-TR

Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp

Thể tích : 4009 cm³

Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 92 kW/ 2700 v/ph

Lốp xe :

Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/-/-/-

Lốp trước / sau: 7.50 - 16 /7.50 - 16

Hệ thống phanh :

Phanh trước /Dẫn động : Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không

Phanh sau /Dẫn động : Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không

Phanh tay /Dẫn động : Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí

Hệ thống lái :

Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực

Ghi chú: Cầu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV233 (spec: K) có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 2330 kg/1,7 m và 530 kg/6,23 m (tầm với lớn nhất); - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá



1. Sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng bảo hành 12 tháng.
3. Hỗ trợ làm hồ sơ mua qua ngân hàng với lãi suất thấp.
4. Nhận hỗ trợ khách đăng ký, đăng kiểm xe.

5. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất đối với xe và phần chuyên dùng.

6. Có xe giao ngay,

7. Hỗ trợ ngân hàng nhanh chóng ,tỉ lệ vay hơn 80%, lãi suất thấp uy tín.